

ШРМ - 12

Описание	
Односекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 12.	
Размер: 1860х300х500. Срок службы: 10 лет. ГОСТ 16371-2014	
<p>Шкаф односекционный на два отделения (905х300х475 мм.)</p> <p>Каждое отделение имеет отдельную дверь (255х864 мм.) с ребром жесткости на двери (50х680 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (70х60 мм.). Дверь имеет врезной замок ("PaksLocks" производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 432 мм. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа)</p>	
Секции	шкафа содержат:
1. Две перекладины под вешалки для одежды (296х20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (4 шт).	
2. Четыре крючка под одежду (65 мм.)	
Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):	
Стоек	- 20;
Крыши	- 34;
Цоколя	- 55;
Перегородки	- 34.
<p>Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).</p> <p>При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.</p>	

№	ШРМ - 12	1860х300х500
1	Количество отделений, шт	2
	Внутренние размеры отделения (Ш*Г*В), мм	905х300х475
2	Количество дверей, шт	2
	Размер одной двери (Ш*В), мм	255х864
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1

	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	50х680
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	70х60
3	Количество полок под головные уборы	-
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	-
	Размеры полки(Ш*Г), мм	-
4	Количество перекладин, шт	2
	Размер (длина*диаметр),мм	296х20
	Количество заглушек для перекладин, шт	4
5	Количество крючков для одежды,шт	4
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	2
	Общее количество ключей к замкам, шт	4
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	432
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	34
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	55
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	34
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик